

KIRPILMIŞ CAM ELYAF

Ürün Tanımı:

DOSTFIBER-G; prekast beton, hazır beton, hazır sıva ve harçlar, ısıya mukavim alçı plakalar, dekoratif betonlar gibi alanlarda çatlak kontrolü, kalıcılık ve sağlamlık için kullanılan kimyasallara ve yüksek ısıya karşı dayanıklı, her tip çimento ile uyumlu cam elyaftan mamül bir katkıdır.

Uygulama Şekli:

DOSTFIBER-G diğer katkılarla birlikte kullanılmalıdır.

Özellikleri ve Avantajları:

- Aşınma, kırılma ve kopma mukavemetini artırır
- Kalıcılığı ve sağlamlığı artırır
- Kılcal rötire çatlaklarını azaltır
- Burkulma mukavemetini ve yorulma direncini artırır
- Su geçirimsizliğini artırır
- Kullanımı kolaydır, düşük maliyetlidir ek işgücü gerektirmez

Teknik Bilgi:

	SI
Çekme Dayanımı	3400 Mpa
Elastisite Modülü	77 Gpa
Uygulama Sıcaklık limetleri	-60°C - +650°C
Ergime Sıcaklığı	1120°C
Özgül Ağırlık	2,60gr/cc
Elyaf Çapı	13 mikron
Elyaf Uzunluğu	6mm-12mm-19mm