



DOST KİMYA END.HAMM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İstanbul Deri OSB Arıtma Cd.Gergef Sk.No:6/B
Orhanlı - Tuzla / İstanbul / TURKEY
Tel : +90 (216) 429 0 999 (pbx)
Fax : +90 (216) 429 0 888
www.dostkimya.com

DOST HONEYCOMB-AL korozyona karşı kaplama yapılmış endüstriyel kalite 3000 serisi alüminyum folyodan imal edilen honeycombtur.

DOST HONEYCOMB-AL folyo kalınlığı 40 -100 mikron aralığındadır.

DOST HONEYCOMB-AL genişletilmiş ölçüler:

Standart: 1250 x 2500 mm
1500 x 3000 mm

DOST HONEYCOMB-AL kesim toleransları:

	mm	AÇIKLAMA
Kesme toleransı sınıf A	+/- 0.05	İsteğe göre
Kesme toleransı sınıf B	+/- 0.1	Standart kalite
Kesme toleransı sınıf C	+/- 0.3	İsteğe göre

DOST HONEYCOMB-AL - 3000 - Ø1/4 - 3.5 - L60" - W120" - P - T .4" - B - EX (3000) : 3000 serisi alüminyum honeycomb ,

(Ø1/4) :Hücre çapı ¼ inch , **3.5** : yoğunluk (3,5 pcf)(56 kg/m3),

L60" - W120" :Genişletilmiş ölçü (60x120 inch) (1500x3000mm) ,

P : delikli (P),

T .4" :kalınlık T 0,4 inch (10mm),

B : kesme toleransı (B) +/- 0,004 inch (+/- 0,1mm) ,

EX : Genişletilmiş.

DOST HONEYCOMB- AL Designation	∅	∅	foil	Yoğunluk	Basınç Mukavemeti		Darbe Mukavemeti	Kesme Mukavemeti				
					düz	Sabit		L yönünde		W yönünde		
	inch	mm	µm	kg/m ³	Mpa	Mpa		Mpa	Mpa	Modul Mpa	Mpa	Modul Mpa
DOST HONEYCOMB- AL 3000	1/4	6.35	50	56	2.20	3.50	0.90	1.70	327	0.95	172	
	3/8	9.52	50	40	1.20	1.90	0.50	1.10	214	0.65	107	
	1/2	12.7	50	29	0.65	0.95	0.30	0.70	143	0.40	68	
	3/4	19.1	50	20	0.35	0.60	0.15	0.40	90	0.30	40	
	1	25.4	50	14	0.20	0.30	0.10	0.25	58	0.20	24	
	1/4	6.35	60	68	3.10	3.90	1.25	2.15	417	1.25	226	
	3/8	9.52	60	45	1.50	2.15	0.65	1.25	249	0.75	126	
	1/2	12.7	60	34	0.90	1.20	0.40	0.85	175	0.55	85	
	3/4	19.1	60	23	0.45	0.70	0.20	0.50	107	0.35	49	
	1	25.4	60	17	0.25	0.40	0.10	0.35	74	0.25	32	
	1/4	6.35	70	80	4.15	4.30	1.65	2.70	511	1.50	284	
	3/8	9.52	70	54	1.95	2.55	0.85	1.60	312	0.95	163	
	1/2	12.7	70	40	1.20	1.50	0.50	1.10	214	0.65	107	
	3/4	19.1	70	27	0.60	0.85	0.25	0.60	131	0.40	61	
1	25.4	70	20	0.35	0.50	0.15	0.40	90	0.30	40		