



dostkimya
Endüstriyel Hammaddeler

DOST KİMYA END.HAMM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İstanbul Deri OSB Arıtma Cd.Gergef Sk.No:6/B
Orhanlı - Tuzla / İstanbul / TURKEY
Tel : +90 (216) 429 0 999 (pbx)
Fax : +90 (216) 429 0 888
www.dostkimya.com

DOSTFIBER-G **Teknik Ürün Föyü**

Genel:

DOSTFIBER-G; prekast beton, hazır beton, hazır sıva ve harçlar, ısıya mukavim alçı plakalar, dekoratif betonlar gibi alanlarda çatlak kontrolü, kalıcılık ve sağlamlık için kullanılan kimyasallara ve yüksek ısıya karşı dayanıklı, her tip çimento ile uyumlu cam elyaftan mamül bir katkıdır.

Uygulama Şekli:

DOSTFIBER-G diğer katkılarla birlikte katılmalıdır.

Teknik Özellikler:

	SI
Çekme Dayanımı	3400 Mpa
Elastisite Modülü	77 Gpa
Uygulama Sıcaklık limetleri	-60°C - +650°C
Ergime Sıcaklığı	1120°C
Özgül Ağırlık	2,60gr/cc
Elyaf Çapı	13 mikron
Elyaf Uzunluğu	6 – 12-19 mm

Avantajları:

- Kılcal rötre çatlaklarını azaltır
- Aşınma, kırılma ve kopma mukavemetini artırır
- Kalıcılığı ve sağlamlığı artırır
- Su geçirimsizliğini artırır
- Burkulma mukavemetini ve yorulma direncini artırır
- Kullanımı kolaydır, düşük maliyetlidir ek işgücü gerektirmez

Depolama:

DOSTFIBER-G çimentonun depolama koşullarına benzer kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

20 kg lık torbalarda temin edilir.