

DOSTFLOW-MP

Melamin Esaslı Süperakışkanlaştırıcı-toz

Ürün Data Sheet

Genel:

DOSTFLOW-MP, çimento ve alçı esaslı malzemelerde karışım suyunu azaltan ve yüksek akışkanlık özelliği kazandıran, düşük sıcaklıklarda bile kullanıma uygun, toz formunda, melamin esaslı bir süper akışkanlaştırıcıdır.

Uygulama şekli:

DOSTFLOW-MP, çimento veya alçı karışımlarına diğer katkı malzemeleriyle birlikte katılmalıdır.

Teknik Özellikler:

ÖZELLİKLER	DOSTFLOW-MP
Fiziksel Görünüm	Toz
Renk	Beyaz
Suda çözünürlük	Evet
pH değeri (%30 luk çözelti)	8,5-9,5
Klor iyonu	Klor iyonu içermez
Özgül ağırlık	0.5-0.6 g/cm ³
Standart	ASTM C 494 Type G
Tüketim	Uygulamaya göre çimento veya alçı ağırlığının %0.2-%1.5'ü oranında

Uygulama Alanları:

- Kendiliğinden yayılan şap ürünlerinde
- Fugalarda, hazır harç ve sıvalarda
- Alçı plaka, alçı blok ve kalıp alçılarında
- Hazır beton uygulamalarında
- Prekast elemanların imalatında

Avantajları:

- Ürünlerin işlenebilirliğini artırır.
- Erken ve nihai mekanik mukavemetleri artırır
- Su geçirimsizliğini artırır
- Segregasyonu ve çatlama azaltır
- İstenen kıvam için gerekli su miktarını azaltır

Depolama:

Orijinal ambalajında ve kuru depo ortamında, üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj

25 kg'lık plastik torba