



dostkimya
Endüstriyel Hammaddeler

DOST KİMYA END.HAMM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İstanbul Deri OSB Arıtma Cd.Gergef Sk.No:6/B
Orhanlı - Tuzla / İstanbul / TURKEY
Tel : +90 (216) 429 0 999 (pbx)
Fax : +90 (216) 429 0 888
www.dostkimya.com

DOSTFLOW-NP
Naftalin Esaslı Süperakışkanlaştırıcı-toz

Genel:

DOSTFLOW-NP, çimento esaslı malzemelerde karışım suyunu azaltan ve yüksek akışkanlık özelliği kazandıran, düşük sıcaklıklarda bile kullanıma uygun, toz formunda, naftalin esaslı bir süper akışkanlaştırıcıdır.

Uygulama şekli:

DOSTFLOW-NP, çimento karışımlarına diğer katkı malzemeleriyle birlikte katılmalıdır.

Teknik Özellikler:

ÖZELLİKLER	DOSTFLOW-NP
Sınıf	Sodyum polinaftalin sulfonik asit
Görünüş	Açık kahverengi
Katı madde oranı	94 ± 1%
pH of 10% luk çözelti	7 - 9
Yoğunluk	0.6 ± 0.02
İyonik durumu	Anyonik
Çözünürlük	Suda her oranda iyi çözünür.

Uygulama Alanları:

- Kendiliğinden yayılan şap ürünlerinde
- Fugalarda, hazır harç ve sıvalarda
- Hazır beton uygulamalarında
- Prekast elemanların imalatında

Avantajları:

- Ürünlerin işlenebilirliğini artırır.
- Erken ve nihai mekanik mukavemetleri artırır
- Su geçirimsizliğini artırır
- Segregasyonu ve çatlama azaltır
- İstenen kıvam için gerekli su miktarını azaltır

Depolama:

Orijinal ambalajında ve kuru depo ortamında, üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj

25 kg'lık torba